



EN 14785

BlmSchV Stufe 2

Regensburger BStV / Aachener BStV / Munchener BStV

ART.15a B-VG / LRV

4 stelle DM.186 / Conto Termico 2.0



<b>Puissance utile nominale (Max)</b>	<b>7 kW</b>
<b>Puissance utile minimale</b>	<b>2.7 kW</b>
<b>Rendement au Max</b>	<b>89.6 %</b>
<b>Rendement au Min</b>	<b>93.1 %</b>
<b>Classe d'efficacité énergétique (échelle A++ / G)</b>	<b>A+</b>
<b>Indice d'efficacité énergétique (IEE)</b>	<b>126 %</b>
<b>Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux (<math>\eta_s</math>)</b>	<b>85 %</b>
<b>Température des fumées en sortie au Max</b>	<b>184 °C</b>
<b>Température des fumées en sortie au Min</b>	<b>89 °C</b>
<b>Particule - OGC - Nox (nominale au 13%O<sub>2</sub>)</b>	<b>14 - 4 - 116 mg/Nm<sup>3</sup></b>
<b>CO à 13% O<sub>2</sub> au Min et au Max</b>	<b>0.015 - 0.01 %</b>
<b>CO<sub>2</sub> au Min et au Max</b>	<b>7 - 12.2 %</b>
<b>Tirage conseillé à la puissance Max</b>	<b>10 Pa</b>
<b>Tirage minimum permis à la puissance minimum</b>	<b>5 Pa</b>
<b>Masse fumées au Min et au Max</b>	<b>3 - 4.9 g/sec</b>
<b>Contenance réservoir</b>	<b>18.5 l</b>
<b>Dimensions du combustible</b>	<b>Ø 6mm L 3 ÷ 40mm</b>
<b>Consommation horaire au Min et au Max</b>	<b>0.61 - 1.7 kg/h *</b>
<b>Autonomie au Min et au Max</b>	<b>20 - 7 h *</b>
<b>Volume chauffable m<sup>3</sup></b>	<b>127 - 200 - 350 **</b>
<b>Entrée air pour la combustion</b>	<b>Ø 60 mm</b>
<b>Prise d'air</b>	<b>80 cm<sup>2</sup></b>
<b>Sortie des fumées</b>	<b>Ø 80/130 mm</b>
<b>Puissance électrique nominale (EN 60335-1)</b>	<b>72 W (max 345 W)</b>
<b>Tension et fréquence d'alimentation</b>	<b>230 Volt / 50 Hz</b>
<b>Poids net</b>	<b>75 kg</b>
<b>Distance par rapport au matériau combustible (derrière/côté/inférieur)</b>	<b>40 mm / 300 mm / 0 mm</b>
<b>Distance par rapport au matériau combustible (avant/plafond)</b>	<b>800 mm / 1000 mm</b>

\*Données qui peuvent varier selon le type de pellets utilisé.

 \*\*Volume chauffable en fonction de la puissance nécessaire au m<sup>3</sup> (respectivement 55-35-20 W/m<sup>3</sup>)