

Les rideaux **BRISE-VENT**



AUBRAC MOTORISE

La porte à usage quotidien



Dimensions
maxi :
6m x 6m ht

D'usage quotidien, la porte Aubrac appréciée dans le domaine agricole comme industriel est souvent utilisée pour fermer les couloirs d'alimentation et les couloirs de raclage.

De par sa conception, les raidisseurs horizontaux à intervalles réguliers lui assurent une véritable résistance face au vent.

La porte Aubrac électrique dispose :

- d'une motorisation tubulaire monophasée de 230 V avec un couple de 250 Nm,
- d'une télécommande et d'un interrupteur fournis en version standard assurant une commande à distance de longue portée,
- de clavettes de sécurité, empêchant le soulèvement du rideau en cas de tempête (avec un coupe-circuit pour la version motorisée).

Options

- Lame palpeuse
- Système anti-chute
- Renforcement de la sécurité en cas de grands vents par des raidisseurs renforcés
- Capot de protection

Motorisation :

Couple 250 Nm
Nombre de cycles pour 8h (aller-retour) : 15
Tension : 230 V
Manivelle de secours incluse
1 Interrupteur de commande
1 Télécommande

**Toile de qualité « précontrainte »
® FERRARI classée au feu M2
(hors toiles translucides)**


Coloris au choix : VERT, BEIGE, GRIS ou TRANSLUCIDE
VERT, BLANC ou GRIS

Références :

RCY 640 : toile pleine

RCY 400 : filet 80% d'efficacité au vent

RCY 340 : filet 92% d'efficacité au vent (surcoût tarifaire)



PIÈCES

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
1	Tube Ø102 x 2mm (Acier galvanisé)	1	A310075
2	Tube rectangulaire 100 x 40 x 4mm (Acier peint)	1	A310169
3	Tube Ø33,7 x 2,9mm (Acier galvanisé)	Selon hauteur	A310197
4	Cornière (+ Visserie)	2	A310270
5	Cornière de fixation moteur	2	A310074
6	U de fixation bobine	1	A310271
7	Bobine Ø97mm	1	A310062
8	Profil en U 100 x 60 x 100mm (Acier galvanisé)	2	A310174 (5m) / A310175 (en 6m)
9	Patte équerre 62 x 55mm	Selon hauteur	A310081
10	Moteur T8M 250Nm	1	A310061
11	Boitier RSA PRO	1	A310065
12	Anneau pour manoeuvre de dépannage	1	A310083
13	Capot de protection moteur	1	A310171
14	Plaque 330mm CO (1 partie, nouveau modèle)	1	A310265
15	Plaque 330mm CM (2 parties)	1	A310087
16	Manivelle pour manoeuvre de dépannage	1	A310218 (1.2m)
17	Kit clavette	2	A310160

OPTIONS

Légende	Désignation	Quantité	Référence RCY
18	Capot de protection du tube d'enroulement	Selon largeur	A310170 (2m) / A310173 (3m)
19	Equerre de soutien	Selon largeur	A310172
20	Antichute	1	A310298
21	Lame palpeuse	Selon largeur	A310294